



QUADRA POLIESPORTIVA:

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2- TODAS AS CAMADAS VEGETAIS NA ÁREA DA QUADRA DEVERÁ SER REMOVIDAS.
- 3- TERRAPLENAGEM SE NECESSÁRIO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO EM CASO DE ATERRAMENTO COMPOSTO COM O MATERIAL DE PRIMA CATEGORIA E GRAU DE COMPACTAÇÃO 95% DO PROCTOR NORMAL COM CAIMENTO DE 0,5% PARA LATERAIS.
- 4- DEIXAR NICHOS NO PISO DA QUADRA PARA FIXAÇÃO DOS POSTES REFERENTE AO VOLEI E FUTSAL.
- 5- COMPACTAÇÃO DO PISO DA QUADRA DEVER SER FEITA COM O NÍVELAMENTO À LASER.
- 6- PARA O PISO DEVERÁ SER UTILIZADO CONCRETO USINADO COM BRITA ZER, ESTRUTURADO COM TELA SOLDADA 0116.
- 7- PISO EM CONCRETO FCK 25MPa.
- 8- A ACABANTE DEVERÁ SER FEITA COM MÁQUINA ALISADORA BAMBOLÊ, SEM O USO DE ARGAMASSA ATÉ CONSEGUIR UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E LISA.
- 9- TODO PISO DA QUADRA DEVERÁ SER COBERTO COM LONAS PLÁSTICAS E CURADO COM ÁGUA.
- 10- TODA DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE O PISO DA QUADRA E O PISO DA ACRÍLICA PRÓPRIA PARA PISO DE QUADRAS, COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA MODALIDADE CONFORME PROPOSTA.
- 11- TODO ALAMBRADO E TUBOS SERÃO PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE ESCURO, QUASE PRETO.
- 12- TODOS OS ELEMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA RECEBEREM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.
- 13- PARA NOTAS GERAIS VER FOLHA PMC-POA-PARO-DE-2000.

BASQUETE

- 1- O QUADRO PARA COLOCAR O CESTO DE BASQUETE DEVERÁ SER DE MADEIRA DE 12mm, COM TRATAMENTO À PROVA DE PENTACLOROLÓFENO.
- 2- A TABELA DE BASQUETE SERÁ EM LAMINADO NAVAL, 20mm DE ESPESSURA, ENVOLVIDO POR PERFIS METÁLICOS E E VEDAÇÃO COM SILICONE.
- 3- PARA ACABAMENTO FINAL A TABELA RECEBERÁ 2 (DUAS) DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA BRANCA, O ANEL DE CESTA NA COR AMARELO.

FUTBOL

- 1- TODAS AS TRAVES DO FUTSAL SERÃO EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM-A36, TRATADA E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO.

VOLEI:

- 1- OS POSTES DE REDE DE VOLEIBOL SERÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO ASTM-A36, TRATADA E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO.

PARA O ACABAMENTO DE CARPINARIA GERAL EM METAL GALVANIZADO:

SERÃO LIMPOS LIXANDO E APLICAÇÃO DE RUST CLEANER ATÉ QUE OBTENHAM:

- 45% LIVRE DE RESÍDUOS E APÓS APLICAR:
- TRÊS MÃOS DE WASH PRIMER
- TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE EPÓXI BRANCO SHERWIN WILLIAMS

ALAMBRADOS DE CERCAMENTO:

- 1- OS MONTANTES DOS ALAMBRADOS SERÃO CHUMBADOS E SOLDADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
- 2- AS ESTRUTURAS DOS ALAMBRADOS SERÃO COMPOSTAS POR TUBO DE AÇO CARBONO ASTM-A36, Ø 2" TRATADA E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE, AS DEMAIS ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS SERÃO EXECUTADAS EM CHAPA Nº13, TRATADAS E PINTADAS NA COR VERDE.

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |
|---------|------------|---|
| 00 | 28/02/2022 | EMISSÃO INICIAL |
| 01 | 29/04/2022 | REVISÃO CARIMBO |
| 02 | 30/06/2022 | FORMATO E DETALHES |
| 03 | 22/07/2022 | REVISÃO ALTURA ALAMBRADO |
| 04 | 24/08/2022 | REVISADO NOTAS, ELIMINADO DETALHE DA JUNTA DE PISO. |



ATENÇÃO:
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

| | |
|---|---|
| <p>FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO</p> | <p>NOME FOLHA/REVISÃO:</p> |
| <p>ASSUNTO:</p> <p>PROJETO ARQUITETÔNICO</p> <p>QUADRAS POLIESPORTIVAS</p> <p>PLANTAS, CORTES / ELEVACOES e DETALHES</p> | <p>PMC-PQA-ARQ-DE-</p> <p>2232 - R04</p> |



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

LOCAL: AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| RECURSO/CONVÊNIO: | ART/RRT: 28027230220966330 |
|-------------------|-------------------------------|



RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

| | |
|-------|------------|
| DATA: | 22/07/2022 |
|-------|------------|

ESCALA:
INDICADA

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA