




TABELA DE ACABAMENTOS INTERNOS



1- PISO EM CIMENTO QUEIMADO, A SER EXECUTADO EM PAINÉIS DE 1,00x1,00m, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PERFILADOS PLÁSTICOS.

1- PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL h=1,50m, RESTANTE, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LAVÁVEL NA COR BRANCA SOBRE REBOCO EXISTENTE.

1- PINTURA COM TINTA LATEX SEMI BRILHO NA COR BRANCA SOBRE REBOCO EXISTENTE

PM- PORTA DE MADEIRA PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL

— BARDEDE COM INELTRACÃO À SER TRATADA CONFORME NOTA 1

- ÁREA DO APOICAMENTO DO PISO EM 30mm.
- BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS A SEREM SUBSTITUÍDOS.
- LAVATÓRIOS COLETIVOS A SEREM CONSTRUÍDOS.
- CONSTRUÇÃO EXISTENTE.
- NOVAS PAREDES A SEREM CONSTRUÍDAS COM BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDAS COM CHAPISCO E REBOCO E PINTADAS CONFORME FACHADA DOS VESTIÁRIOS.
- TRECHO DO PISO A SER DEMOLIDO SUPERFICIALMENTE (30mm) E RECOMPOSIÇÃO DO PISO COM CIMENTO COM DEMOLIDO DE 0,5% NO SENTIDO DOS RALOS.
- PADEDE A SER DEMOLIDO.

 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL h=1,50m

2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LAVÁVEL NA COR BRANCA SOBRE REBOCO

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEL EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- TODAS AS PINTURAS DAS PAREDES INTERIORES DEVERÃO SER REMOVIDAS,
- NÍVEL DA APLICAÇÃO DA PINTURA DEVERÁ SER:
 - TODOS OS TOPOS DAS PAREDES DANIFICADAS DEVERÃO SER REFEITAS.
 - TODOS OS REBORDOS DAS PAREDES INTERIORES DOS FUNDEZOS DEVERÃO SER REMOVIDAS ATÉ 1cm=1mm
 - TODAS AS PAREDES DEVERÃO SER REVESTIDAS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL
 - REMANESCENTES, EM SEGUNDA DEVERÃO SER REVESTIDAS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL
- TODOS OS PISOS DEVERÃO SER APOICADOS NA ESPESURA DE 30cm, SER LAJADO PARA REMOÇÃO DAS GUEIRAS OU DO REMANESCENTE DO APOICAMENTO PARA RECEBIMENTO DO NOVO PISO EM
- TODAS AS PORTAS DOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR PORTAS DE MADEIRA, E AO ASO EM
- TODAS AS PORTAS DE SERVIÇO DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR PORTAS DE MADEIRA, E AO ASO EM
- OS BANCOS FINOS INCLUSIVE CABIDEIROS EXISTENTES DEVERÃO SER MANTIDOS.
- TODAS AS PORTAS DE SERVIÇO DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR PORTAS DE MADEIRA, E AO ASO EM
- A LINHA POPULAR DA MARCA CCELO OU EQUIVALENTE
- A LINHA POPULAR DA MARCA CCELO OU EQUIVALENTE
- A LINHA POPULAR DA MARCA CCELO OU EQUIVALENTE E DEVERÁ TER TORNEIRAS TEMPORIZADAS.
- AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO DOS NOVOS LAVATÓRIOS DEVERÃO SER INTERLIGADAS

11925

NOME FOLHA/REVISÃO

PMC-CN-ARQ-DE-
2004 - R02



RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RRT:
2620241023246

20241023246



RESPONSÁVEL TÉCNICO
RACIONAL CON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069/199379

ESCALA:
1:50

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA

