



SIMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO - NBR 13434-2 - ITEM 5.3 e 5.4 DA ABNT				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINISCENTE	DUPLA FACE INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 1,5H
13				
17		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINISCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >50MM	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINISCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
18				
20		ALARME SONORO	SÍMBOLO : QUADRADO FUNDO : VERMELHO MENSAGEM: "ALARME MANUAL" FOTOLUMINISCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >50	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
21		COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO : QUADRADO FUNDO : VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINISCENTE	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO
23		EXTINTOR DE INCÊNDIO		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
25		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE		INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
- ABRIGO CAVALETE / HIDRÔMETRO
- ABRIGO PARA HIDRANTE
- REGISTRO DE RECALQUE
- CENTRAL DE ALARME
- EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC - CAPACIDADE 2 A 20-B-C - 6KG
- EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO -CAPACIDADE 5-B-C - 6 KG
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO DE LED
- DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA
- CAIXA DE GORDURA
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO DE PRESSÃO
- REDUÇÃO
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
- CAIXA DE INSPEÇÃO AP
- CANALETA C/ GRELHA DE FERRO
- ESCOAMENTO SUPERFICIAL
- CAIMENTO DO PISO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- VÁLVULA DE DESCARGA
- RALO SIFONADO

VÁLVULA DE DESCARGAMITÓRIOCHUVEIROFILTROBEBEDOUROTANQUEPIAÁGUA FRIAESGOTOESGOTO GORDURAÁGUA PLUVIALVENTILAÇÃOLADRAOLIMPEZALAVATÓRIOABRIGO DE HIDRANTEABRIGO DE GÁSTORNEIRA DE LAVAGEMTORNEIRA DE JARDIMCAIXA DE INSPEÇÃOCAIXA DE GORDURACAIXA SIFONADARALO SECOBACIA SANITÁRIARECALQUEREGISTRO DE RECALQUEREGISTRO DE GAVETAREGISTRO DE PRESSÃOVÁLVULA DE RETENÇÃONOTAS:- CAIMENTOS MÍNIMOSESGOTO: ATÉ Ø4" - 2%DE Ø6" - 0,7%AGUAS PLUVIAIS: CANALETAS - 0,5%CALHAS - 0,5%COLETORES - 0,5%- MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:ÁGUA FRIA: PVC;INCÊNDIO: Cobre;ESGOTO: PVC E PVC;RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVCÁGUA PLUVIAIS: PVC E PVC;- OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRUMADAS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECIDOS OS DIÂMETROS E LOCAIS PREVISTOS.AF-40-Cu-FPREVESTIMENTOMATERIALBITOLA (mm ou ")FLUIDOFLUIDOMATERIALREVESTIMENTOAF - ÁGUA FRIAE - ESGOTOAP - ÁGUA PLUVIALREC - RECALQUEGAS - GÁS GLPINC - HIDRANTED - DRENOSPK - SPRINKLERSFG - FERRO GALVANIZADOFF - FERRO FUNDIDOPVC - POLIVINILAPPR - POLIPROPILENO COLÍMEROCU - COBRE - (ÁGUA CLASSE A / GÁS CLASSE E)ACP - AÇO CARBONO PRETOOBS.: PVC ONDE NÃO INDICADOIDENTIFICAÇÃO DE REDEPADRÕES CORES TUBULAÇÕES1) ÁGUA POTÁVEL FRIA OU QUENTE : VERDE-EMBLEMA-MUNSEL 2,5 G 3/4;2) INCÊNDIO : VERMELHO-SEGURANÇA-MUNSEL 5 R 4/14;VOLANTES REGISTROS AMARELO-SEGURANÇA-MUNSEL 5 Y 8/12;3) ESGOTOS SANITÁRIOS : MARROM ESCURO;4) AGUAS PLUVIAIS : PRETO5) RECALQUE DE AFLUENTES : MARRON CLARO6) GÁS COMBUSTÍVEL : AMARELO-SEGURANÇA-MUNSEL 5 Y 8/12Município de CarapicuíbaSecretaria de Desenvolvimento UrbanoSetor de ProjetosProjetoEMEI VILA CRETÍEtapaDisciplinaBOMBEIROEtapaPROJETO BÁSICONome do ArquivoEndereçoRua Iperó - Carapicuíba-SPResponsáveis TécnicosENGº DIORGENS GODÓI DA SILVAResponsável Técnico pelo ProjetoCREA SP. 5069838630Título1º PAVIMENTOREDE DE HIDRANTES E EXTINTORESSINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DEEMERGÊNCIAART2620251271416RevisãoREV-01Datajul-25Folha03Escala1:75